

SPIRE

80 - 90 - 90.4 - 100.4

80 Target - 90 Target - 90.4 Target



- FARMotion Tier4i motorok, 3 vagy 4 henger, turbó, intercooler, elektronikus motorvezérlés és Common Rail 2000 bar-os üzemanyag-befecskendező rendszer
- Powershift sebességváltó 45 ELŐRE + 45 HÁTRA fokozattal és Overspeed (40 km/h alacsony motorfordulaton) funkcióval
- Hidraulikus Powershuttle (terhelés alatt kapcsolható irányváltó) a kormánykerék alatt található vezérlőkarral, állítható irányváltási intenzitás és Stop&Go rendszer
- Elektrohidraulikus négykerék-hajtás, TLT és differenciálzár-kapcsolás
- Modern dizájn és kiváló kilátást biztosító 4 oszlopos fülke
- „Target” verzióban is rendelhető



MŰSZAKI ADATOK		SPIRE						
		80 Target	80	90 Target	90	90.4 Target	90.4	100.4
MOTOR								
Károsanyag-kibocsátás		Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i
Típus		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Hengerek száma/lökettérfogat/szelepek száma	db./cm3/ db.	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	4 / 3849 / 2	4 / 3849 / 2	4 / 3849 / 2
Common Rail	bar	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		●	●	●	●	●	●	●
Max. teljesítmény (ECE R 120) 2 000 ford./perc esetén	kW/LE	55,4/75	55,4/75	65/88	65/88	65/88	65/88	75/102
Névleges fordulatszámhoz (2200 ford./perc) tartozó teljesítmény (ECE R 120)	kW/LE	55,4/75	55,4/75	61,6/84	61,6/84	61,6/84	61,6/84	71,1/97
Max. nyomaték 1 600 ford./percnél	Nm	341	341	354	354	354	354	408
Nyomaték rugalmasság	%	40	40	32	32	32	32	32
Elektronikus motorvezérlés		●	●	●	●	●	●	●
Kipufogógáz-utókezelő rendszer		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Üzemanyagtartály úrtartalma	liter	75	100	75	100	75	100	100
IRÁNYVÁLTÓ								
Mechanikus irányváltó (LS)		●	●	●	●	●	●	-
Terhelés alatt kapcsolható hidraulikus irányváltó (GS)		-	●	-	●	-	●	●
Comfort Clutch kuplung (GS)		-	●	-	●	-	●	●
SenseClutch kuplung (GS)		-	●	-	●	-	●	●
Stop&Go rendszer (GS)		-	●	-	●	-	●	●
MECHANIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ								
Fokozatok száma	db	10 + 10	-	10 + 10	-	10 + 10	-	-
Sebességfokozatok száma szuper mászófokozattal és lassító hajtóművel	db	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed funkció (40 km/h Eco)		-	●	-	●	-	●	●
POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ								
Sebességfokozatok száma szuper mászófokozattal	db	-	45 + 45	-	45 + 45	-	45 + 45	45 + 45
Powershift sebességfokozatok száma	db	-	3	-	3	-	3	3
Overspeed funkció (40 km/h Eco)		-	●	-	●	-	●	●
HÁTSÓ TLT								
Száraz kuplung		●	-	●	-	●	-	-
Többtárcsás nedves kuplung		-	●	-	●	-	●	●
Mechanikus kapcsolás		-	-	●	-	●	-	-
elektro-hidraulikus kapcsolás		-	●	-	●	-	●	●
540/540ECO TLT		●	●	●	●	●	●	●
T.L.T. 540/540ECO/1000		○	○	○	○	○	○	○
Menetsebesség-arányos TLT		○	○	○	○	○	○	○
ELÜLSŐ TLT								
1000 TLT		-	○	-	○	-	○	○
ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ TENGYEL								
Elsőkerék hajtás mechanikus kapcsolása		●	-	●	-	●	-	-
Elsőkerék hajtás elektrohidraulikus kapcsolása		-	●	-	●	-	●	●
Mechanikus működtetésű differenciálzár		●	-	●	-	●	-	-
Elektrohidraulikus működtetésű differenciálzár		-	●	-	●	-	●	●
Kormányzási szög kétkerék hajtás esetén	fok	-	-	70°	70°	70°	70°	-
Kormányzási szög négykerék hajtás esetén	fok	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
FÉKEK								
Hidrosztatikus vezérlés		●	●	●	●	●	●	●
4 kerékre ható fékrendszer		●	●	●	●	●	●	●
Nedves tárcsafékrendszer		●	●	●	●	●	●	●
Mechanikus rögzítőfék		●	●	●	●	●	●	●
Légfékrendszer		●	●	●	●	●	●	○
KORMÁNYZÁS								
Hidrosztatikus kormányzás független szivattyúval		●	●	●	●	●	●	●
FÜGGESZTŐMŰ								
Mechanikus hátsó függesztőmű		●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus hátsó függesztőmű		-	○	-	○	-	○	○
Hátsó függesztőmű teherbírása (alapkv.)	kg	2650	3000	2650	3000	2650	3000	3000
Hátsó függesztőmű teherbírása (opcionális)	kg	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Mellső függesztőmű		-	○	-	○	-	○	○
Elülső függesztőmű teherbírása	kg	-	1750	-	1750	-	1750	1750
HIDRAULIKA-RENDSZER								
Szivattyú teljesítménye	l/perc	42	54	42	54	42	54	54
Nyitott központi hidraulika-rendszer		●	●	●	●	●	●	●
Hátsó segédhidraulika-szelepek	db	2 / 3	3	2 / 3	3	2 / 3	3	3
FÜLKE								
Légkondicionálás		○	○	○	○	○	○	○
Tetőablak		-	○	-	○	-	○	○
Rugózott kezelőülés		●	●	●	●	●	●	●
MÉRTEK ÉS TÖMEGEK								
Alapáras hátsó gumibroncsok		420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30
Max. hosszúság a hátsó függesztőmű nélkül	mm	3430	3430	3430	3430	3560	3560	3560
Szélesség (min./max.)	mm	1940/2240	1940/2240	1940/2240	1940/2240	1940/2240	1940/2240	1940/2240
Tengelytáv (4WD/2WD)	mm	2100 / -	2100 / -	2100 / 2140	2100 / 2140	2230 / 2270	2230 / 2270	2230 / -
Elülső nyomtáv (min./max.)	mm	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1460/1760
Hátsó nyomtáv (min./max.)	mm	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
Max. magasság a fülkénél	mm	2460	2460	2460	2460	2485	2485	2485
Tömeg fülkével	kg	3200	3200	3200	3200	3300	3300	3300
Maximális teherbírás	kg	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200

Alapfelszereltség ● Választható ○

Márkakereskedő



AUDITKER

Cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyir 150.
Tel.: +36-76/484-378 • Fax: +36-76/327-574
E-mail: info@auditker.hu • Web: www.auditker.hu

A Lamborghini Trattori az eredeti SDF kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatát javasolja



A Lamborghini Trattori a SAME DEUTZ-FAHR csoport tagja.
lamborghini-tractors.com



Lamborghini
TRATTORI